

# 6V&12V

# GENIUS SERIES

# VÍCEČLÁNKOVÁ



## 8A

### 4-ČLÁNKOVÉ

2A 2A 2A 2A

GENIUS2X4



## 4A

### 2-ČLÁNKOVÉ

2A 2A

GENIUS2X2

# VÍCEČLÁNKOVÉ NABÍJEČKY BATERIÍ A UDRŽOVAČE.

## 2A NA ČLÁNEK

### VÍCEČLÁNKOVÁ.

Nabíjejte a udržujte několik baterií současně. Navrženo pro automobily, motocykly, lodě, čtyřkolky, obytné vozy, sekačky na trávu, zahradní traktory, nákladní vozidla a další.

## 0,0V

### SILOVÝ REŽIM.

Pro extrémně vybité baterie s méně než 1 voltem, manuálně zapnete silový režim pro detekci a nabití baterií vybitých až na 0 voltů.

## 24/7

### ŽÁDNÉ PŘEBÍJENÍ.

Bezpečně nabíjejte jakoukoliv baterii po celý rok. Nabíjejte nepřetržitě bez zásahu uživatele a bez rizika přebíjení vaší baterie.

## 6V|12V

### NA VÍCE CHEMICKÝCH DRUHŮ. MNOHOTYPOVÁ.

Nabíjejte běžné, gelové, bezúdržbové, AGM a lithiové baterie. Pro použití se starterem, hlubokým cyklem, námořními bateriemi a dalšími.



KYSELINA OLOVNATÁ

WET

GEL

MF

EFB

AGM

LI-ION

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

AUTO | LODNÍ | OBYTNÉ VOZY | POWERSPORT | TRÁVNÍK A ZAHRADA



104°F  
40°C



-4°F  
-20°C

## NABÍJECÍ REŽIMY

### 12V

Používána pro běžné, gelové, pokročilé, zaplavené, bezúdržbové a kalciové baterie.



### AGM

Použitelné pro 12V AGM nebo bezúdržbové baterie.



### LITHIOVÉ

Použitelné pro 12v lithiium-iontové baterie (včetně lithiium železofosfátových). Pouze pro baterie se systémy správy baterie (bms).



### 6V

Použitelné pro 6V běžné, gelové, pokročilé, bezúdržbové a kalciové baterie.



### SILOVÝ REŽIM.

Použitelné pro nabíjení baterií pod 1 v. Led diody všech nabíjecích režimů budou blikat a rozsvítí se vybraný režim. Systémy správy (bms).



## POKROČILÁ DIAGNOSTIKA

### POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Nabíječka je v pohotovostním režimu nebo je napětí baterie příliš nízké, aby ji nabíječka detekovala.



### ŠPATNÁ BATERIE

Pravděpodobně je baterie zkratovaná nebo se nebude nabíjet. Poradte se s profesionálem.



### VYSOKÉ NAPĚTÍ

Napětí baterie je pro vybraný režim nabíjení příliš vysoké. Zkontrolujte baterii a režim nabíjení.



### OBRÁCENÁ POLARITA

Nabíječka je k baterii připojena opačně. Obratě připojení.



### TEPLOTA

Interní teplota nabíječky je příliš vysoká. Nabíječka se znovu spustí, jakmile se teplota vrátí do provozních limitů.



## KOMPENZACE TEPLA.

Nový integrovaný tepelný senzor automaticky monitoruje a upravuje nabíjecí cyklus na základě fluktuací teploty okolí. Zabraňuje nedostatečnému nabíjení v chladném počasí až do -20 °C a zabráňuje přehřívání v horkém počasí až do 40 °C.

Velikost baterie

## NABÍJECÍ ČASY



Přibližné nabíjecí časy při 50% vybití.



## GENIUS2X2

## GENIUS2X4

NABÍJECÍ PROUD:	4A
PROUD NA ČLÁNEK	2A
VÝSTUPNÍ VÝKON:	60W
NABÍJECÍ ČLÁNKY:	2
ROZMĚRY:	112 x 130 x 48 mm (4,4 x 5,1 x 1,9 in)
VÁHA:	0,5 kg (1,1 lbs)

CO JE V KRABICI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nabíječka baterií GENIUS2X2 se (2) vyměnitelnými konektory</li> <li>(2) Svorky s integrovanými očky</li> <li>(2) 10' prodlužovací kabely</li> <li>(2) #8 27mm samořezné šrouby</li> <li>Napájecí kabely typu A, C, G a I</li> <li>Uživatelská příručka a záruční informace</li> </ul>
------------------	--

OBJEM:	<b>Maloobchodní balení:</b> Rozměry: 17,7 x 26,0 x 13,5 cm Váha: 2,08 kg UPC: 0-46221-19042-7	<b>Hlavní karton:</b> Rozměry: 38,5 x 28,2 x 17,0 cm Váha: 4,80 kg Množství: 2 UCC: 10046221190424
	<b>Vnitřní karton:</b> Rozměry: 26,9 x 28,2 x 17,0 cm Váha: 2,10 kg	<b>Jednotek na paletu:</b> 100 jednotek

NABÍJECÍ PROUD:	8A
PROUD NA ČLÁNEK	2A
VÝSTUPNÍ VÝKON:	120W
NABÍJECÍ ČLÁNKY:	4
ROZMĚRY:	145 x 239 x 58 mm (5,7 x 9,4 x 2,3 in)
VÁHA:	1,77 kg (3,9 lbs)

CO JE V KRABICI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nabíječka baterií GENIUS2X4 se (4) vyměnitelnými konektory</li> <li>(2) Svorky s integrovanými očky</li> <li>(2) 10' prodlužovací kabely</li> <li>(2) #8 27mm samořezné šrouby</li> <li>Napájecí kabely typu A, C, G a I</li> <li>Uživatelská příručka a záruční informace</li> </ul>
------------------	--

OBJEM:	<b>Maloobchodní balení:</b> Rozměry: 25,1 x 14,5 x 27,4 cm Váha: 3,53 kg UPC: 0-46221-19043-4	<b>Hlavní karton:</b> Rozměry: 53,5 x 29,4 x 18,0 cm Váha: 8,50 kg Množství: 2 UCC: 10046221190431
	<b>Vnitřní karton:</b> Rozměry: 28,3 x 25,7 x 15,4 cm Váha: 3,70 kg	<b>Jednotek na paletu:</b> 60 jednotek

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VSTUPNÍ/PRAČOVNÍ STRÍDAVÉ NAPĚTÍ:	100-240 VAC, 50-60Hz	TEPLOTA OKOLÍ:	-20°C až +40°C
DETEKCE NÍZKÉHO NAPĚTÍ:	1V (12V), 1V (6V)	OCHRANA PLAŠTĚ:	IP60
ODBĚR ZPĚTNÉHO PROUDU:	<0,5mA	CHLAZENÍ:	Přirozená konvekce

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社